

空氣預處理 / 乾燥器系列

DG 乾燥器
料號 # 30076

HD-5
料號 # 30061

HD-20
料號 # 30026



特色

露點介於-20 至-60 。

空氣流量介於每小時0.5~40立方英尺之間。

壁掛式安裝。

尺寸袖珍。

效益

可廣泛應用於各種小型臭氧產生器上。

重量輕巧且能耐腐蝕。

操作簡便、可靠。

易於維修保養。

料號 #	型號 #
30076	DG 乾燥器
30061	HD-5
30061-25	HD-5-F*
30061-26	HD-5-F**
30026	HD-20
30026-01	HD-20-F

機型的設計請參考前面的章節

* - 220 VAC / 50 Hz
** - 220 VAC / 60 Hz

尺寸:	DG 乾燥器:	寬 11cm x 高 30cm x 深 11cm (寬 4" x 高 11.5" x 深 4")
	HD-5:	寬 16cm x 高 30cm x 深 9cm (寬 6" x 高 11" x 深 3")
	HD-20:	寬 25cm x 高 32cm x 深 10cm (寬 9.5" x 高 12.5" x 深 3.5")
重量:	DG 乾燥器:	約1公斤 (約2.4磅)
	HD-5:	約3.6公斤 (約7.9磅)
	HD-20:	約5公斤 (約11磅)

此一系列的機種係專為精打細算的消費者而推出，但此系列的產品僅適用於室內或乾燥場所應用。若安裝於室外場所，則必須做好保護元件措施，需妥善保護機器以防遭其他元素干擾。

機型	立方英尺/每小時	瓦數	露點	電壓
HD-5	至 40	50 VA, 最大90 VA	至 -50°F	110 VAC 60 Hz
HD-20	至 40	50 VA, 最大90 VA	至 -60°F	110 VAC 60 Hz

備用零組件表分別列示於連同設備一併交付之操作及維修保養手冊內。OZOTECH公司的臭氧產生器應配備空氣預處理裝置使用。