

## 6 公升氧濃縮機

### Onyx 系列

#### 特色:

- 製造露點:  $-100$  ( $-73$  )。
- 空氣流量 $12.7$  @ 使用者限定壓力。
- 以壓縮空氣製造氧氣。
- 以活塞驅動為基準之設計。
- 微處理機控制。
- 高性能壓縮機。
- 全自動且無須人操作。
- 低操作費用。
- 易於安裝與維修。

#### 效益:

- 低價格與OX-12系列可供選擇。
- 可適用於多種臭氧產生器。
- 提高臭氧輸出性能。
- 重量輕巧且能耐腐蝕。
- 操作簡便、可靠。
- 易於維修保養。



料號 #	機型 #	電源
30282-01	OXY1216	110 Vac, 60 Hz
30283-25	OXY1225	220 Vac, 50Hz
30283-16	OXY1226	100 Vac, 60Hz

#### 電氣認證

- IEC-601-1
- ISO 8359
- CE 0459
- ISO 9002

尺 寸: W 40 cm x D 37 cm x H 70 cm (W 15.7" x D 14.5" x H 27.5" )  
產 品 重 量: 24.1 公斤 (53 磅)

此一先進科技氧濃縮機採用壓力擺動吸附(PSA) 空氣分離技術, 結果可以擁有極高的氧氣純度與極佳之露點。在安裝位置環境及應用上無須工業級濃縮機的地方與OX-12一樣低價可供選擇。

備用零組件列示於連同設備一併交付之操作及維修保養手冊內。Ozotech公司的臭氧產生器應配備空氣預處理裝置使用。

機型	氧氣濃度	耗電量	輸出壓力	最大空氣流量 ( SCFH )
Onyx	$90\% \pm 3\%$ @ (120 Vac) $87\% \pm 3\%$ @ (220-240 Vac)	350 瓦 (標準)	0-9 PSI	12.7 SCFH