

6 公升氧濃縮機

OX-12 系列



特色:

- 製造露點: -100°F (-73°C)。
- 空氣流量12.7 @ 使用者限定壓力。
- 以壓縮空氣製造氧氣。
- 以活塞驅動為基準之設計。
- 微處理機控制。
- 高性能壓縮機。
- 全自動且無須人操作。
- 低操作費用。
- 易於安裝與維修。

效益:

- 可適用於多種臭氧產生器。
- 提高臭氧輸出性能。
- 重量輕巧且能耐腐蝕。
- 操作簡便、可靠。
- 易於維修保養。

料號 #	機型 #	電源
30282	OX1216	110 Vac, 60 Hz
30282-25	OX1225	220 Vac, 50 Hz
30282-26	OX1226	220 Vac, 60 Hz
30282-15	OX12105	100 Vac, 50 Hz
30282-16	OX12106	100 Vac, 60 Hz

電氣認證

- NRTL 認證 UL 3101.1
- CSA
- CE認證

尺 寸: 寬 43.8cm x 深 25.4cm x 高 67.9cm (寬 17.25" x 深 10.0" x 高 26.75")

裝 運 重 量: 30 公斤 (65 磅)

(這是一般庫存項目)

此一先進科技氧濃縮機採用壓力擺動吸附(PSA) 空氣分離技術, 結果可以擁有極高的氧氣純度與極佳之露點。OX-12是一工業級設備, 強大的6公升濃縮機設計對須高臭氧濃度的地方可以提供最理想的空氣預處理及可靠度。

備用零組件列示於連同設備一併交付之操作及維修保養手冊內。Ozotech公司的臭氧產生器應配備空氣預處理裝置使用。

機型	氧氣濃度	耗電量	產品重量	電源	輸出壓力	最大空氣流量 (SCFH)
OX-12	最低濃度 90%	350 瓦 (在標準 90% 純度時)	24.9公斤 (55 磅)	參考上列表格	0-9 PSI	12.7 SCFH