## 氢濃縮機系列

## 功率預處理鳳凰型

## 特色

露點:-100。

壓力在4 PSI時的空氣流量為6.6 SCFH。

粉體塗裝鋁製箱體。

以活塞驅動基準之設計。

可靠的固態電子系統。

壁掛式安裝。

高性能壓縮機。

尺寸袖珍。

## 效益

可廣泛應用於各種小型臭氧產生器上。

提高臭氧性能。

重量輕巧且能耐腐蝕。

操作簡便、可靠。

易於維修保養。



料號#	型 號#
30254	PP 鳳凰型
30254-25	PP 鳳凰型-F*
30254-26	PP 鳳凰型-F**

 $\ast$  - 220 VAC / 50 Hz

\*\* - 220 VAC / 60 Hz

● 220 Vac的機型經過CE EMI認證

尺寸: 寬 30cm x 深 23cm x 高 47cm (寬 11.5" x 深 9" x 高 18.5")

重量: 約6.8公斤 (約15 磅)

(這是一般庫存項目)

此一新推出的先進科技氧濃縮機採用壓力擺動吸附(PSA)空氣分離科技,結果可以擁有極高的氧氣純度與極佳之露點。功率預處理鳳凰型乃新一代的輕重量3公升級氧濃縮機,其可增進臭氧產生器的輸出及濃度,且耐用性及可靠性均臻登峰造極之境。

備用零組件表分別列示於連同設備一併交付之操作及維修保養手冊內。OZOTECH公司的臭氧產生器應配備空氣預處理裝置使用。

機種	氧氣成份	瓦數	機組重量	交流電壓	輸出壓力	最大空氣流量 (SCFH)
功率預處 理鳳凰型	高達 55%	200	15 磅	110 VAC 60 Hz 或 220 VAC 50/60 Hz	4 PSI	6.6 SCFH