

Mini-Max

料號# 30248

特色

可靠的冷電漿電暈放電技術—沒有板狀電極阻塞或短路的問題。

500毫克/小時臭氧輸出量。

耐用粉體塗裝鋁質箱體。

可變輸出或定時輸出。

24瓦低功率消耗。

易於攜帶。

維修保養需求低。



料號 #	機型 #
30248	OZ1BTAUE-T
30248-01	OZ1BTAUE-F/T
30248-02	OZ1BTAUE-V
30248-03	OZ1BTAUE-F/V

效益

尺寸袖珍、穩定的臭氧輸出、堅固的外殼與易攜帶使此產品適用於許多應用。尤其適用於飯店/汽車旅館客房處理。

尺寸袖珍。

可靠度高。

重量輕巧且具耐腐蝕。

易於維修保養。

- 220 Vac的機型經過CE EMI認證

此為經由氧化控制有毒異味、有毒氣體、細菌、病毒、黴菌的高科技易攜帶裝置。此裝置以氧化作用原理摧毀有機異味以及煙氣。

備註：臭氧的累積量隨著異味強度與空氣溫度而變化。

可處理的目標物：

汽車旅館客房、會議室、居家住宅、公寓、菸臭、動物異味、火損氣味、甲醛氣味、下水道異味、阿摩尼亞異味、化學異味、獸醫診所。

規 格:

消耗功率.....	24瓦	臭氧輸出比調整.....	0~100%
重量.....	16 磅	電源開關.....	翹板開關
風扇.....	52 CFM	顏色.....	黑色
尺寸.....	深 9" x寬 9" x高 7" (深 22.8cm x 寬 22.8cm x 高 17.7cm)	臭氧輸出量.....	500 mg/hr