

PCS 產生器系列

OZ1PCS

OZ2PCS

特色

- 專利級“冷電漿”電暈放電。
- 開蓋斷電安全開關。
- 可在現場維修處理的電暈光電管。
- 終身電暈放電光電管保證。
- 經CSA & NRTL/C認證通過。
- 壁掛式安裝。
- 輕巧鋁質箱體。

效益

- 尺寸袖珍。
- 可靠度高。
- 重量輕巧且能耐腐蝕。
- 操作簡便、可靠。
- 易於維修保養。

料號#	型號#
30010	OZ1PCS
30010-01	OZ1PCS-F
30010-02	OZ1PCS-A
30010-09	OZ1PCS-V
30010-12	OZ1PCS-SW
30010-10	OZ1PCS-V/SW
30010-21	OZ1PCS-F/V/SW
30001	OZ2PCS
30001-01	OZ2PCS-F
30001-03	OZ2PCS-A
30001-10	OZ2PCS-V
30001-11	OZ2PCS-SW
30001-12	OZ2PCS-V/SW
30001-17	OZ2PCS-F/V/SW



尺 寸: 深 11cm x 高 43cm x 寬 15cm (深 4" x 高 16.5" x 寬 5.5")
重 量: 約4公斤 (約9 磅)
 (這是一般庫存項目)

OZ1PCS及OZ2PCS系列

經濟型臭氧產生器採用專利級“冷電漿”電暈放電科技，品質一流、價格優惠，其應用範疇包括：住宅的水處理、管路殺菌、濁水處理以及臭氧先導試驗研究。

備用零組件表分別列示在交貨時連同設備一併交付之操作及保養手冊內。OZOTECH公司的臭氧產生器應配備空氣預處理裝置使用。

機種	濃度 %	空氣流量 (SCFH)	氧氣流量 (SCFH)	PP 鳳凰型 (SCFH)	每小時/克值 (G/Hr)
OZ1PCS	.11	—	—	4	.17
OZ1PCS	.04	10	—	—	.15
OZ2PCS	.20	—	—	6	.45
OZ2PCS	.07	10	—	—	.26

重量濃度最高可達2%。