PCS 產生器系列

OZ4PC10 OZ8PC20	OZ4AW10

特色

- 專利級〝冷電漿〞電暈放電。
- 開蓋斷電安全開關。
- 可在現場維修處理的電暈光電管。
- 終身電暈放電光電管保證。
- 經CSA & NRTL/C認證通過。
- 壁掛式安裝。
- 輕巧鋁質箱體。
- 低功率消耗。

效益

- 尺寸袖珍。
- 可靠度高。
- 重量輕巧且能耐腐蝕。
- 操作簡便、可靠。
- 易於維修保養。

料號#	型號#
30002	OZ4PC10
30002-01	OZ4PC10-F*
30002-08	OZ4PC10-V/SW
30002-12	OZ4PC10-F/V/SW
30115	OZ4AW-SW
30115-01	OZ4AW-F/SW
30115-02	OZ4AW-SW/V
30115-03	OZ4AW-F-SW/V
30003	OZ8PC20
30003-01	OZ8PC20-F
30003-04	OZ8PC20-V/SW
30003-05	OZ8PC20-F/V/SW

*機型OZ4PC10-F經過CE EMI認證

尺　寸: PC 型號　寬 25cm x 高 44cm x 深 15cm (寬 9.5" x 高 17" x 深 5.5")
AW 型號　寬 35cm x 高 40cm x 深 20cm (寬 14” x 高 16” x 深 8”)

重　量: PC 型號　約5.5公斤 (約12磅)

OZ4PC10及OZ8PC20

兩機種輕巧、臭氧輸出量大，其應用範疇包括：住宅的水處理、小型私人游泳池、管路殺菌、濁水處理以及臭氧先導試驗研究。

備用零組件表分別列示於交貨時連同設備一併交付之操作及保養手冊內。OZOTECH公司的臭氧產生器應配備空氣預處理裝置使用。

機種	濃度 %	空氣流量 (SCFH)	氧氣流量 (SCFH)	PP 鳳凰型 (SCFH)	每小時/克值 (G/Hr)
OZ4PC10 & OZ4AW	.54	—	—	5	1.1
OZ4PC10 & OZ4AW	.15	10	—	—	.56
OZ8PC20	.71	—	—	5	1.5
OZ8PC20	.21	10	—	—	.76

重量濃度最高可達2.5% 。