

## POSEIDON & POSEIDON Jr.

POSEIDON =200 mg/hr(可變輸出)  
 “經濟型” POSEIDON Jr. =100 mg/hr(非可變輸出調控)



### 特色

- 專利級“冷電漿”電暈放電。
- 12VDC,800mA。
- 堅固耐用的鋁質外殼。
- 不銹鋼電暈放電歧管。(POSEIDON Jr. =1只燈管)
- 保養需求低。
- 原廠測試及校準無訛。
- 穩定的中頻系統。
- 壁掛式安裝。
- 可耐腐蝕。

料號#	型號#
30281	POSEIDON
30296	POSEIDON Jr.

### 效益

- 不同於UV臭氧產生器,此機型的輸出量並不會隨著時間降低。
- 臭氧輸出濃度高,所以溶解度佳。
- 操作簡便、可靠。
- 易於維修保養。
- 在能使用的空氣流速下,產生器產量可達200 mg/hr。

尺寸: 寬 10.795cm x 高 6.35cm x 深 19.05cm (寬 4.25" x 高 2.5" x 長 7.5")

裝運重量: 約2.26公斤 (約5磅)  
 (這是一般庫存項目)

當和提供200 mg/hr產量的其它臭氧產生器比較時,POSEIDON勝過所有機型。以專利級的“冷電漿技術”為基礎,因此穩定的輸出量可以保持數年,且在可使用的空氣量下具有較高的重量濃度,是品質一流的美國產品。

備用零組件分別列示於交貨時連同設備一併交付之操作及保養手冊內。OZOTECH公司的臭氧產生器應配備空氣預處理裝置使用。

面板上的讀值	1	2	3	4	5	Max
最大輸出量的百分比	10%	20%	30%	40%	60%	100%
每小時臭氧輸出量	22 mg	44 mg	88 mg	132 mg	176 mg	220 mg
氣體的濃度	1.0 gm/m3	1.1 gm/m3	1.3 gm/m3	1.6 gm/m3	2.5 gm/m3	2.8 gm/m3