

“Slimline” BTU 系列

OZ1BTU-SS

OZ2BTU-SS



特色

- 專利級“冷電漿”電暈放電。
- 氣冷式操作。
- 高臭氧濃度。
- 內建式空氣流量計。
- 安全互鎖開關。
- 可供現場維修保養之“不銹鋼”電暈光電管。
- 為期二年的電暈放電光電管保證。
- 由UL認可零件構成，經CE認證。
- 壁掛式安裝。
- 粉體塗裝鋁質箱體。
- 為期二年的高壓變壓器保證。

效益

- 尺寸極為袖珍。
- 可靠度高。
- 重量輕巧且能耐腐蝕。
- 操作簡便、可靠。
- 易於維修保養。

料號#	型號#
30327	OZ1BTU, 110Vac, 50/60Hz
30327-01	OZ1BTU-F, 220Vac, 50/60Hz
30327-02	OZ1BTU-V/PM, 110Vac, 50/60Hz
30327-03	OZ1BTU-F/V/PM, 220Vac, 50/60Hz
30327-04	OZ1BTU-F/V/PM, 220Vac, 50/60Hz (無風扇)
30328	OZ2BTU, 110Vac, 50/60Hz
30328-01	OZ2BTU-F, 220Vac, 50/60Hz
30328-02	OZ2BTU-V/PM, 110Vac, 50/60Hz
30328-03	OZ2BTU-F/V/PM, 220Vac, 50/60Hz
30328-04	OZ2BTU-F/V/PM, 220Vac, 50/60Hz (無風扇)

*220 Vac的機型經過CE EMI認證

尺寸: 寬 22.86 cm x 高 69.85 cm x 深 25.4 cm (寬 9" x 高 27.5" x 深 10")

裝運重量: (OZ1BTU-SS/V/PM) 20.41公斤 (45 磅) (OZ2BTU-SS/V/PM) 22.67公斤 (50 磅)

此系列產生器以經濟與高品質為設計原則。純熟的冷電漿技術被重新設計到一更小而且以美觀的黑色粉體烤漆改善外觀的箱體。其應用範疇包括：瓶裝飲用水、冷卻水塔、井水、洗車機、游泳池及紡織工廠。

備用零組件表分別列示於連同設備一併交付之操作及維修保養手冊內。OZOTECH公司的臭氧產生器應配備適當的空氣預處理裝置使用否則保固無效。

機種	濃度 %	空氣流量 (SCFH)	氧氣流量 (SCFH)	PP 鳳凰型 (SCFH)	Onyx 或 OX12	每小時克值 (G/Hr)
OZ1BTU-SS	1.0	3	—	—	—	1.2
OZ1BTU-SS	1.2	—	10.0	—	—	4.7
OZ1BTU-SS	1.1	—	—	6	—	2.4
OZ1BTU-SS	1.2	—	—	—	10	4.6
OZ2BTU-SS	1.0	6	—	—	—	2.1
OZ2BTU-SS	2.2	—	10.0	—	—	8.3
OZ2BTU-SS	1.6	—	—	6	—	3.9
OZ2BTU-SS	1.7	—	—	—	10	6.6

重量濃度最高可達3.5%。