

## 標準型BTU系列

### OZ4BTU-SS

### OZ6BTU-SS

#### 特色

- 專利級“冷電漿”電暈放電。
- 氣冷式操作。
- 高臭氧濃度。
- 內建式空氣流量計。
- 開門斷電安全開關。
- 可供現場維修保養之不銹鋼電暈光電管。
- 為期二年的電暈放電光電管保證。
- 由UL認可零件構成。
- 壁掛式安裝。
- 工業級鋼製箱體。
- 為期二年的高壓變壓器保證。
- 獨立的光電管結構,減少更換全部歧管的需求。



#### 效益

- 尺寸袖珍。
- 可靠度高。
- 重量輕巧且能耐腐蝕。
- 操作簡便、可靠。
- 易於維修保養。

料 號#	型 號#
30329	OZ4BTU, 110Vac, 50/60Hz
30329-01	OZ4BTU-F, 220Vac, 50/60Hz
30329-02	OZ4BTU-V/PM, 110Vac, 50/60Hz
30329-03	OZ4BTU-F/V/PM, 220Vac, 50/60Hz
30330	OZ6BTU, 110Vac, 50/60Hz
30330-01	OZ6BTU-F, 220Vac, 50/60Hz
30330-02	OZ6BTU-V/PM, 110Vac, 50/60Hz
30330-03	OZ6BTU-F/V/PM, 220Vac, 50/60Hz

**尺寸: OZ4BTU: 寬 60cm x 高 97cm x 深 29cm (寬 23.5" x 高 38" x 深 11")**

**OZ6BTU: 寬 75cm x 高 91cm x 深 22cm (寬 29" x 高 35" x 深 8")**

**重量: OZ4BTU: 約60公斤 (約132磅)      OZ6BTU: 約61公斤 (約135磅)**

一種以316L不銹鋼歧管與Ozotech公司的專利級“冷電漿”電暈放電光電管組成的臭氧產生器。電極垂直安裝並以鉸鏈固定易於使用。

備用零組件表分別列示於連同設備一併交付之操作及維修保養手冊內。OZOTECH公司的臭氧產生器應配備適當的空氣預處理裝置使用否則保固無效。

機種	濃度 %	空氣流量 (SCFH)	氧氣流量 (SCFH)	每小時克值 (G/Hr)	每日磅值 (Lbs./Day)
OZ4BTU-SS	1.0	16	—	5.6	.33
OZ4BTU-SS	1.0	—	40	15.2	.8
OZ4BTU-SS	2.0	—	23	17.6	.93
OZ6BTU-SS	1.0	22	—	7.7	.41
OZ6BTU-SS	1.0	—	60	22.5	1.34
OZ6BTU-SS	2.0	—	30	23.2	1.23

重量濃度最高可達 4.5%。