

標準型BTU系列

OZ8BTU-SS

特色

- 專利級“冷電漿”電量放電。
- 氣冷式操作。
- 高臭氧濃度。
- 內建式空氣流量計。
- 開門斷電安全開關。
- 可供現場維修保養之不銹鋼電量光電管。
- 為期二年的電量放電光電管保證。
- 由UL認可零件構成。
- 壁掛式安裝。
- 工業級鋼製箱體。
- 為期二年的高壓變壓器保證。
- 獨立的光電管結構,減少更換全部歧管的需求。



效益

- 尺寸袖珍。
- 可靠度高。
- 重量輕巧且能耐腐蝕。
- 操作簡便、可靠。
- 易於維修保養。

料號#	型號#
30331	OZ8BTU-V/PM, 110Vac, 50/60Hz
30331-01	OZ8BTU-F/V/PM, 220Vac, 50/60Hz

尺寸: 寬 75cm x 高 106cm x 深 24cm (寬 29" x 高 41" x 深 9")

裝運重量: 約80公斤 (約180磅)

此為BTU系列中功率最強的產生器，採經濟耐用的高品質基礎設計。應用領域包括：瓶裝飲用水、冷卻水塔、井水、洗車機、游泳池及紡織工廠。

備用零組件表分別列示於連同設備一併交付之操作及維修保養手冊內。OZOTECH公司的臭氧產生器應配備適當的空氣預處理裝置使用否則保固無效。

機種	濃度%	空氣流量 (SCFH)	氧氣流量 (SCFH)	Onyx / OX-12 流量(SCFH)	每小時克值 (G/Hr.)	每日磅值 (Lbs./Day)
OZ8BTU	1.0	24	—	—	8.2	.43
OZ8BTU	2.2	—	40	—	33.0	1.75

重量濃度最高可達4 %。